



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00

MARQUE

Nissan

MOD

350 Z

ANNEE

03®

ESSENCE



DIESEL



www.cobra.it

ALIMENTATIONS:

+30: Fil BLANC/BLEU en sortie du 6 voies BLANC placé en sortie du neiman.

+15 : Fil BLANC/BLEU en position 38 du 40 voies BLANC en sortie du boîtier BCM.

INDICATEURS DE DIRECTIONS:

Fil BLEU et VERT/NOIR dans le pied de caisse conducteur.

VERROUILLAGE CENTRALISE:

Commande de l'alarme par la radiocommande du véhicule : (ART.3868)

Cobra 3868	
Fil Orange	Fil rouge en sortie de la centrale de verrouillage dans la porte
Fil Violet	Fil bleu en sortie de la centrale de verrouillage dans la porte
Fil Orange/ Blanc	+12volts
Fil Violet/ Blanc	Masse
Fil Jaune/ Noir	Fil Violet position 30 du connecteur blanc en sortie du BCM
Fil Gris/ Noir	Fil Jaune position 23 du connecteur blanc en sortie du BCM

COUPURES MOTEUR:

Démarrreur:

Fil BLANC/ROUGE en sortie du 6 voies BLANC placé en sortie neiman.

CONTACTEURS PORTES:

Fil BLANC et fil ROSE en position 10 et 14 du connecteur BLANC situé en sortie du BCM placé dans le pied de caisse conducteur.

TACHYMETRIE :

Fil MARRON/BLANC en position 20 du 24 voies BLANC situé derrière le compteur, ou fil BLANC/VERT derrière l'autoradio.