



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00

MARQUE

Nissan

MOD

350 Z

ANNEE

03®

ESSENCE
DIESEL

www.cobra.it

ALIMENTATIONS:

+30: Fil BLANC/BLEU en sortie du 6 voies BLANC placé en sortie du neiman.

+15 : Fil BLANC/BLEU en position 38 du 40 voies BLANC en sortie du boîtier BCM.

INDICATEURS DE DIRECTIONS:

Fil BLEU et VERT/NOIR dans le pied de caisse conducteur.

VERROUILLAGE CENTRALISE:

Commande du verrouillage par la radiocommande de l'alarme :

Commande négative :

Fil ROUGE (fermeture) et fil BLEU (ouverture) en sortie de la centrale de verrouillage placée dans la porte conducteur.

Attention : pour l'ouverture 2 impulsions sont nécessaire pour déverrouiller toutes les portes

COUPURES MOTEUR:

Démarrreur:

Fil BLANC/ROUGE en sortie du 6 voies BLANC placé en sortie neiman.

CONTACTEURS PORTES:

Fil BLANC et fil ROSE en position 10 et 14 du connecteur BLANC situé en sortie du BCM placé dans le pied de caisse conducteur.

TACHYMETRIE :

Fil MARRON/BLANC en position 20 du 24 voies BLANC situé derrière le compteur, ou fil BLANC/VERT derrière l'autoradio.